


FHB Norm Ø2000 94m3/h D225/200



FHB Norm



Állomány	Ø2000	Ø2200	Ø2400	Ø2600	Ø2800	Ø3000	Ø3200	Ø3400	Ø3600	Ø3800	Ø4000
Ø2000	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø2200	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø2400	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø2600	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø2800	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø3000	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø3200	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø3400	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø3600	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø3800	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø4000	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600

Homokszűrő FHB Norm Ø2000 1,0 - 1,2m 94m3/h D225/200

Rating: Not Rated Yet

Price
Base price with tax 14,042 €

Price with discount 11,057 €

Sales price 14,042 €

Sales price without tax 11,057 €

Discount

Tax amount 2,985 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer[AQS](#)

Description

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliszter.
Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)
Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.
Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Reviews

There are yet no reviews for this product.