


FHB Norm Ø1400 46m3/h D140/125



FHB Norm



Állomány	Ø1000	Ø1200	Ø1400	Ø1600	Ø1800	Ø2000	Ø2200	Ø2400
Ø1000	850	850	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H1 (mm)	2000	2000	2100	2400	2600	2800	3000	3200
H2 (mm)	1800	1910	2000	2270	2400	2500	2600	2700
H3 (mm)	820	870	900	970	1000	1050	1100	1150
H4 (mm)	1470	1500	1550	1700	1800	1900	2000	2100
H5 (mm)	850	900	950	1050	1100	1150	1200	1250
H6 (mm)	1910	1950	1980	2150	2200	2250	2300	2350
Ø1200	1000	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
Ø1400	1100	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Ø1600	1200	1200	1300	1500	1700	1900	2100	2300
Ø1800	1300	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Ø2000	1400	1400	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Ø2200	1500	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø2400	1600	1600	1700	1900	2100	2300	2500	2700

Homokszűrő FHB Norm Ø1400 1,0 - 1,2m 46m3/h D140/125

Rating: Not Rated Yet

Price
Base price with tax 6,824 €

Price with discount 5,373 €

Sales price 6,824 €

Sales price without tax 5,373 €

Discount

Tax amount 1,451 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliszter.
Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)
Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.
Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Reviews

There are yet no reviews for this product.