


FHB Norm Ø1600 60m3/h D160/140



FHB Norm



Állomány	Ø1600	Ø1600	Ø1600	Ø1600	Ø1600	Ø1600	Ø1600	Ø1600	Ø1600
Ø1600	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200
H1 (mm)	2000	2000	2100	2400	2400	2600	2700	2700	2800
H2 (mm)	1800	1910	2000	2270	2400	2500	2550	2600	2650
H3 (mm)	820	870	900	970	1000	1050	1080	1100	1120
H4 (mm)	1470	1480	1500	1550	1580	1600	1610	1620	1630
H5 (mm)	850	900	950	1050	1100	1150	1200	1250	1300
H6 (mm)	1910	1920	1950	2050	2100	2150	2200	2250	2300
Filter kapacitás (m³/h)	75	90	110	135	140	160	180	200	220
Filter kapacitás (m³/d)	18	21	26	32	34	38	43	48	53
Filter kapacitás (m³/óra)	3	3.6	4.5	5.4	5.6	6.3	7.0	7.7	8.3
Filter kapacitás (m³/nap)	450	500	550	630	640	720	810	880	960
Állomány (kg)	800	850	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Állomány (kg)	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Állomány (kg)	8200	8700	9100	10000	10500	11000	11500	12000	12500

Homokszűrő FHB Norm Ø1600 1,0 - 1,2m 60m3/h D160/140

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 9,051 €

Price with discount 7,127 €

Sales price 9,051 €

Sales price without tax 7,127 €

Discount

Tax amount 1,924 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZÜRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcse.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Reviews

There are yet no reviews for this product.