


FHB Norm Ø2200 114m3/h D225/225



FHB Norm



Állomány	Ø2000	Ø2200	Ø2400	Ø2600	Ø2800	Ø3000	Ø3200	Ø3400	Ø3600	Ø3800	Ø4000
Ø2000	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø2200	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø2400	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø2600	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø2800	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø3000	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø3200	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø3400	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø3600	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø3800	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180
Ø4000	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
H1 (mm)	2000	2000	2100	2300	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
H2 (mm)	1800	1910	2000	2210	2320	2520	2720	2920	3120	3320	3520
H3 (mm)	820	870	980	1180	1280	1480	1680	1880	2080	2280	2480
H4 (mm)	1470	1580	1680	1880	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180

Homokszűrő FHB Norm Ø2200 1,0 - 1,2m 114m3/h D225/225

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 17,097 €

Price with discount 13,462 €

Sales price 17,097 €

Sales price without tax 13,462 €

Discount

Tax amount 3,635 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonk méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Reviews

There are yet no reviews for this product.