

Inver-X IXCR56



Inver-X



Inver-X IXCR56

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 4,386 €

Price with discount 3,454 €

Sales price 4,386 €

Sales price without tax 3,454 €

Discount

Tax amount 933 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Fairland](#)

Description

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% fűtőképesség növekedés érhető el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia elnyeri a gyors fűtést, az alacsonyabb fogyasztást, az alacsonyabb üzemeltetési költségeket és az intelligens vezérlést.

Háborítatlan felhűtés

Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a hőszivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürdőzöket.

25%-kal lerövidül a fűtési idő

Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés

Beépített Wifi, érintőképernyős vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érintőképernyő
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is fűt
- By-pass szabályzás, védőtakaróval szállítva

| Model | IXCR56 |
|---|-------------------------|
| Ajánlott medence térf. (m ³) | 40-75 |
| Üzemi levegő hőmérséklet (C) | -15 ~ 43 |
| Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80% | |
| Fűtőképesség (kW) - Smart mode | 18,0 |
| Fűtőképesség (kW) - Booster mode | 21,5 |
| C.O.P. | 15,5 ~ 6,5 |
| C.O.P. csendes üzemmódban | 11,5 |
| Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70% | |
| Fűtőképesség (kW) - Smart mode | 12,0 |
| Fűtőképesség (kW) - Booster mode | 14,5 |
| C.O.P. | 8,0 ~ 4,7 |
| C.O.P. csendes üzemmódban | 7,0 |
| Hangnyomás 1m dB(A) | 42,9 ~ 50,8 |
| Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban | 44,5 |
| Hangnyomás 10m dB(A) | 22,9 ~ 30,8 |
| Hőcserélő | Titán csőspirál PVC-ben |
| Burkolat | Alumínium ötvözet |
| Tápellátás | 230V / 1 fázis / 50Hz |
| Névleges teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW) | 0.31 ~ 3.08 |
| Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A) | 1.35 ~ 13.4 |
| Ajánlott térfogatáram (m ³ /h) | 6,5 ~ 8,5 |
| Vízoldali csatlakozás (mm) | 50 |

Elrendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollégánkat!

Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.