



Mr. Pure MPS14 Premium





ALAP FELSZERELTSÉG

-  pH + hőmérséklet szonda
-  Rx szonda
-  Áramláskapcsoló
-  Beépített pH szivattyú
-  Wifi + applikáció
-  Sósószint érzékelés

	MPS14	MPS22	MPS30	MPS24
Klortermelés 100%-on (g/h, 3000ppm)	11,0	17,0	23,0	26,0
Klortermelés 130%-on (g/h, 3600ppm)	14,0	22,0	30,0	34,0
Klortermelés 130%-on (g/h, 1000ppm)	9,0	14,0	18,0	21,0
Sósószint (g/l)	1 - 5 (ajánlott sósószint: 3g/l - 3000ppm)			
Ajánlott medence térfogat (m³/1000l)	20 - 50	35 - 90	40 - 110	50 - 130
Alapadatok				
Ajánlott áramfogyasztás (m³/h)	5 - 20			
Hálózati feszültség (V)	100-240V 50/60Hz			
Energetikai osztály (W)	80	115	135	140
Üzemi hőmérséklet (°C)	5 - 42			
Sósószint mérés	Sósószint érzékelő (pontosság: ±500ppm)			
Öntesztelés (polarizáció)	Alapár felmerített 4 óra (követő 3 lépésben 2/4/6 óra)			
pH szabályozó szivattyú	Beépített			
Kommunikáció	MODBUS RS485 / WIFI / Felülírtak mentes nélkül			
Vegetáció mérete (Sz x M x V)	202 x 270 x 75			
Alapadatok				
Vízszállítóképesség (mm)	63 / 60,3 / 50 / 48,3			
Elektronika	10 db tiszta lemez			
Üzemi víz hőmérséklet (°C)	10 - 40			
Maximális nyomás (bar)	4,5			
Cella élettartam (óra)	12 000			
Csomagolás adatai				
Bruttó tömeg (kg)	9,5			
Csomagolási méret (Sz x M x V)	550 x 450 x 300			

Pool salt chlorinators: Mr. Pure MPS14 Premium

	MPS14	MPS22	MPS30	MPS34
Klórtermelés 100%-on (g/h, 3000gpm)	11,0	11,0	23,0	26,0
Klórtermelés 130%-on (g/h, 3000gpm)	14,0	22,0	30,0	34,0
Klórtermelés 130%-on (g/h, 1000gpm)	9,0	14,0	18,0	21,0
Sószint (g/l)	1 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000gpm)			
Ajánlott medence térfogat (m³)(3000gpm)	20 - 50	35 - 60	40 - 110	50 - 130
Háztartási adatok				
Ajánlott befogadatlanság (g/l/h)	5 - 20			
Hőteljesítmény (W)	100-240V 50/60Hz			
Energiafogyasztás (W)	80	115	135	140
Üzemi hőmérséklet (°C)	5 - 42			
Sószint mérés	Sószint érzékelő (pontosság ±500gpm)			
Öntés (polárizáció)	Alapértelmezett 4 óra (állítható 3 lépésben 2/4/6 óra)			
pH adagoló szett	Bekapcsolható			
Kommunikáció	MODBUS RS485 / WiFi / Felhőkapcsolás			
Vízoldó mérete (Sz x M x V)	200 x 270 x 75			
Üzemi adatok				
Vízvezetési sebesség (m/s)	6,3 / 6,5 / 7 / 10 / 18,3			
Elektrodák	10 db titan lemez			
Üzemi hőmérséklet (°C)	10 - 40			
Maximális nyomás (bar)	4,5			
Cella élettartam (óra)	12 000			
Csomagolási adatok				
Bruttó tömeg (kg)	6,5			
Csomagolási méret (Sz x M x V)	550 x 400 x 300			

- 75 mm vékony készülék ház
- Egyszerűen leolvasható vízminőség
- Könnyedén kezelhető érintőkijelző
- 0% - 130% inverteres működés
- Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 2,003 €

Price with discount 1,577 €

Sales price 2,003 €

Sales price without tax 1,577 €

Discount

Tax amount 426 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description Aquark Mr. Pure sóbontó

Kiváló vízminőség természetes módon! Fedezd fel a Mr. Pure forradalmi inverteres sóbontó varázslatos erejét, és merülj el a kristálytiszt, selymes tapintású medencevíz élményében!

A Mr. Pure sóbontó forradalmasítja a medencevíz fertőtlenítését, ezáltal egészségesebb és élvezetesebb fürdőzési élményt biztosítva az egész családnak. Nincs szükség vegyszerek adagolására, a sóbontó automatikusan fertőtleníti a vizet. A sóbontó a medence vizében lévő sót alakítja át természetes klórrá.

Sóbontó használata mellett a medencevíz folyamatosan kellemesen frissít érzetet kelt, nem irritálja a bőrt és a szemet, így ideális gyermekek és az érzékenyebb bőrűek számára is. A sóbontás hosszú távon költséghatékony megoldás, olcsóbb mint a hagyományos egyszerezés. A sóbontó öntisztító funkcióval is rendelkezik, így minimális karbantartást igényel.

Minimális sószükséglet - 1 g/l

Az InverTurbo technológiának köszönhetően a Mr. Pure megszabadítja önt a só adagolással kapcsolatos összes aggodalomtól. Képes alacsony, akár 1 g/l só tartalommal is megkódni, 60%-os teljesítményt nyújtva a normál só szinthez képest. A sószint miatt nem kell többé aggódni!

Az Mr. Pure sóbontó előnyei:

- Kevesebb vegyszer
- Kristálytiszt, selymes tapintású víz
- Nincs klórszag
- Egészségesebb bőr és haj

- Könnyebb légzés
- Kíméli a medence belsejét
- Hosszabb medenceélettartam
- 75 mm vékony készülékház
- Egyszer?en leolvasható vízmin?ség
- Könnyedén kezelhet? érint?kijelz?
- 0% - 130% inverteres m?ködés
- Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt

Garancia:

- Vezérl? egység: 5 év
- Cella: 5 év
- Szonda: 1 év

Alap felszereltség:

- pH + h?mérséklet szonda
- Rx szonda
- Áramláskapcsoló
- Beépített pH szivattyú
- Wifi + applikáció
- Sósztint érzékelés

Tulajdonságok:

- Klórtermelés - 100%-on: 11,0 g/h (3000ppm)
- Klórtermelés - 130%-on: 14,0 g/h (3000ppm)
- Klórtermelés - 130%-on: 9,0 g/h (1000ppm)
- Sósztint: 1 - 5 g/l (ajánlott sótartalom: 3 g/l - 3000ppm)
- Ajánlott medence térfogat: 20 ~ 50 m3 (3000ppm)
- Bruttó tömeg: 9,5 kg
- Csomagolási méret (Sz x M x V): 550 x 400 x 300 mm
- Vízcsatlakozás: 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm
- Elektroódák: 10 db titán lemez
- Üzemi víz h?mérséklet: 10 - 40 °C
- Maximális nyomás: 4,5 bar
- Cella élettartam: 12.000 óra

M?szaki adatok:

- Ajánlott térfogatáram: 5 - 20 m3/h
- Hálózat: 100~240V 50/60Hz
- Energiafogyasztás: 80 W
- Üzemi h?mérséklet: -5 - 42°C
- Sótartalom mérés: Sósztint érzékel? (pontosság: ± 500 ppm)
- Öntisztítás (polaritásváltás): Alapértelmezett 4 óra (Állítható 3 lépésben: 2 / 4 / 6 óra)
- pH adagoló szivattyú: Beépített
- Kommunikáció: MODBUS RS485 / WIFI / Feszültségmentes relé
- Vezérl? méretei (Sz x M x V): 202 x 270 x 75 mm

Inverturbo Technológia

Az InverTurbo technológia fejlett PID-algoritmust alkalmaz a klórtermelés és a pH-szabályozás pontos vezérlése érdekében. A különböző körülményekhez való alkalmazkodással és a 130%-os csúcsteljesítmény? turbó üzemmóddal.

az InverTurbo id?t takarít meg a kezdeti fert?tlenítés során, vagy egy buli után.

Alacsony, akár 1 g/l sótartalom mellett is képes m?ködni, és 60%-os teljesítményt garantál a normál sótartalomhoz képest.

A legvékonyabb vezérl? kialakítás

- 75 mm vékony készülékház
- Egyszer?en leolvasható vízmin?ség
- Könnyedén kezelhet? érint?kijelz?

Innovatív OneCell

Az Aquark kifejlesztette a OneCell minden az egyben cellaházat, ebbe integrálva a pH, ORP és h?mérséklet szondákat, pH mínusz injektort és a sóbontó elektródákat. Ez egy olyan kompakt és megbízható megoldás, ami lehet?vé teszi az egyszer? telepítést is.

Turbo Inverter 130%-os teljesítménnyel

0% és 130% között dinamikusan változó klórtermelés. Az érzékelt adatok alapján az inverter vezérli az elektrolízist.

Valós idej? mintavételezés minden egyes milliszekundumban.

5 órán belül a medence készen áll. (A következő feltételek fennállása esetén: medence térfogata ? 100m3, szivattyú térfogatáram ? 20m3/h, sókoncentráció ? 3000 ppm, szabad klór tartalom kb. 1 mg/l.)

Automata Turbo üzemmód. Legyen szó helyreállításról vagy felkészítésről, a medence pillanatok alatt rendelkezésre áll.

Könnyedén nyomon követhető vízminőség

A medence tulajdonos bármikor, egy pillantással könnyedén ellenőrizheti az aktuális vízminőséget a kijelzőn akkor is, ha fogalma sincs a kémiaiáról.

Energiamegtakarítás Inverterrel

Akár 1000 kWh megtakarítást is elérhet 5 év használat során az egyedülálló inverteres, önszabályozó vezérlésnek köszönhetően.

Egyszerűség egy kattintással - Applikáció

Könnyedén ellenőrizheti a vízminőséget a mobiltelefonos applikáció segítségével.

- ORP / pH / hőmérséklet adatok
- Turbo / Boost üzemmód egy kattintásra
- Sótartalom adatok
- Mérési eredmények rögzítése

További funkciók:

- Sósztint érzékelés
- Érintőkijelző
- Cserélhető elektróda
- Beépített pH adagoló
- Öntisztító elektróda
- Automatikus energiatakarékos üzemmód

Reviews

There are yet no reviews for this product.