

TRB Ø1400 1m 46m3/h Ø110



TRB homokszűrő tartály



Átlagos	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000
10000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000
15000	15000	15000	20000	25000	30000	35000	40000
20000	20000	20000	20000	25000	30000	35000	40000
25000	25000	25000	25000	25000	30000	35000	40000
30000	30000	30000	30000	30000	30000	35000	40000
35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	40000
40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000
70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000
90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000

Homokszűrő TRB Ø1400 1m 46m3/h Ø110

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 3,690 €

Price with discount 2,905 €

Sales price 3,690 €

Sales price without tax 2,905 €

Discount

Tax amount 784 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer[AQS](#)

Description

Homokszűrő TRB Ø1400 1m 46m3/h Ø110

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter tekercseléssel erősítve.

Tartozék a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep.

Rendelhető Ø 400mm-es oldalbúvó nyílással és kémlelő ablakkal.

Szűrőágy magasság 1,0m, kollektor karokkal szerelve.

Opcionálisan rendelhető DIN 19605 és 19643 szabványok szerinti kialakítással 1,2m-es szűrőággal, és szűrőlappal szerelve.

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,5 kg/cm². Szűrési sebesség max.:50 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivétel)

Reviews

There are yet no reviews for this product.