




Sóbontó, XTreme 35gr/h 150m3



Channel Number	KT13	KT20	KT23	KT26	KT28	KT30	KT73	KT300
VOLTAG AC INPUT	240	240	240	240	240	240	240	240
AMP AC INPUT	0.5A	0.6A	0.7A	1.0A	1.1A	1.35A	1.55A	1.65A
VOLTAG DC OUTPUT	8.0V	8.0V	8.0V	8.0V	8.0V	8.0V	12V	12V
AMP DC OUTPUT	8.0A	11A	13.5A	15.4A	18.5A	26.5A	28A	26.5A
CONDUCTION COEFFICIENT	15	21	25	30	35	50	75	100
PRODUCTION COEFFICIENT	17	22	27	33	38	52	82	110
POWER CONSUMPTION (WATT)	95	124	146	153	195	260	300	433
CONDUCTIVITY (S/M)	10000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	10000
SEMI-CONDUCTOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
TEMPERATURE (°C)	22W	22W	20W	20W	22W	22W	20W	22W
TEMPERATURE (°F)	22W	22W	20W	20W	22W	22W	20W	22W

Sales price without tax 1,584 €

Discount

Tax amount 428 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description XTreme sóbontó

A tiszta és egészséges vízért. A sósvizes elektrolízis a medencék fertőtlenítésének egyik legelterjedtebb módszere. Nem igényli veszélyes, vagy költséges vegyszerek tárolását, illetve alkalmazását. Nem okoz szennyeződést. Veszélytelen az egészségre. Dinamikusan követi az Ön beállításait, hogy fenntartsa a beállított klór értéket a külső környezeti paraméterek változása ellenére. Intelligens mikroszámítógép-vezérelt rendszer.

Az XTreme cella robusztus kialakítású, a legkorszerűbb anyagokból készül. A gondtalan használathoz öntisztító cellával szállítjuk.

LCD kijelzőn figyelhetjük és állíthatjuk be a sóbontót, annak funkcióit. A klórteljesítmény pontos beállítása 1%-onként, a beállítások dinamikus követése a pontos klórtermelés érdekében.

Alacsony és magas sótartalom kijelzése, figyelmeztető hangjelzéssel, amikor beavatkozásra van szükség, automatikus teljesítménycsökkentés magas sótartalom esetén.

Sósvizes elektrolízis

A sósvizes elektrolízis a medencék fertőtlenítésének egyik legelterjedtebb módszere. Nem igényli veszélyes, vagy költséges vegyszerek tárolását, illetve alkalmazását. Nem okoz szennyeződést. Veszélytelen az egészségre.

XTreme cella

Az XTreme cella robusztus kialakítású, a legkorszerűbb anyagokból készül. A gondtalan használathoz öntisztító cellával szállítjuk. A cella anódjának kivételesen magas minőségű anyaga kiemelkedő hatásfokot biztosít. A nagy cellafelületek meghosszabbítják a cellák élettartamát.

Könnyű használat és beállítás

Intelligens mikroszámítógép-vezérelt rendszer. Intuitív világító navigációs gombok. A klórteljesítmény dinamikus követése és pontos beállítása 1%-onként. Szivattyúvédelemmel és SPA üzemmóddal ellátva az egyszerű használat érdekében.

Szuperklórozás üzemmód

Super Chlorinate (szuperklórozás) üzemmód Alacsony és magas sótartalom kijelzéséhez. Figyelmeztető hangjelzés, amikor beavatkozásra van szükség. Automatikus teljesítménycsökkentés magas sótartalom esetén.

Reviews

There are yet no reviews for this product.