

Azuro homokszűrő idózítóvel, 4m³/h



Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 208 €

Ár kedvezménnyel: 164 €

Fogyasztói ár: 208 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 164 €

Kedvezmény

Adó összege: 44 €

[Tegy fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AQS](#)

Leírás Azuro homokszűrő idózítóval

Az innovatív megjelenésű, kompakt kialakítású homokszűrő vízforgató berendezés a közepes Azuro medencékhez. Rendszeres használata az optimális vegyszerezéssel kiegészítve az egész fürdőszézon alatt kristálytiszta, egyenletesen kellemes vizet biztosít. Nemcsak modern külseje jelent újdonságot: a készülék teljesen európai fejlesztésű és gyártású, folyamatos alkatrész-utánpótlással és szervízszolgálatokkal rendelkezik. Elegáns megjelenésű burkolata alatt egy gépházba építve tartalmazza a homoktartályt és vízforgató szivattyút. Hatutas fűszelpe minden vízforgatási, visszaöblítési, ürítési és téliesítési/lezáró funkciót tartalmaz. Nyomásmérővel és idózítóval is rendelkezik az optimális üzemeltetéshez.

Érintésvédelemmel ellátott fűkapcsolójával egyszeren és biztonságosan üzembe-és üzemben kívül helyezhet. Átlátszó elűszűrű csatlakozóeleme betekintést nyújt a szennyezűdés mértékének megállapítására.

Nem öntöltűs. Az optimális szívás/keringetés érdekében ajánlott a medence aljzatával egy szintbe helyezni, ha a medence talaj felett van, a talajra, ha a medence sűllyesztett, akkor annak megfelelően sűllyesszűk a szűrűt is, aknába.

Műszaki adatok:

- Hálózati csatlakozás: 230 V / 50 Hz
- Kábelhossza: 2.5 méter
- Teljesítményfelvétel: 190 W

- Érintésvédelmi osztály: IP X5
- Vízforgatási teljesítmény: 4 m³/h (4.000 liter/óra)
- Ajánlott medence tartalom: 12 - 16 m³ (max. 16.000 liter)
- Ajánlott medence típus: közepes Azuro
- Emelési magasság: 1,5 m
- Szűrő átmérő: Ø143 mm
- Hasznos szűrőközeg felülete: 0.036 m²
- Zavarosság-csökkentő hatékonyság: (TBR) 56%
- Üzemi nyomás: 0.3 bar
- Maximális munkanyomás: 0.6 bar
- Maximális víz hőmérséklet: 35°C
- Vezérlő szelep kialakítása: felső, 6-utas
- Nyomásmérő: van
- Időzítő: van
- Szükséges homok kapacitás egy feltöltéshez: 14 kg kvarchomok (Szemcseméret: 0.6 — 1.2 mm)
- Csatlakozás: 5/4", hagyományos 32/38 mm-es medencetömlő-csonk
- A csomagolás 2 db 3 méteres gégecsövet tartalmaz rögzítő bilincsekkel
- Mérete: 40 x 80 x 33 cm
- Súly: 9,8 kg
- Gyártói garancia: 2 év

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.