






Comfortline Inverter BPNCR 07





Model	BPNCR 07	BPNCR 10	BPNCR 12	BPNCR 15	BPNCR 18	BPNCR 22	BPNCR 25
Max. teljesítmény (kW)	7.0	10.0	12.0	15.0	18.0	22.0	25.0
Max. víz hőmérséklet (°C)	35	35	35	35	35	35	35
Max. víz áramlás (l/min)	120	150	180	210	240	270	300
Max. víz áramlás (m³/h)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Max. víz áramlás (l/s)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Max. víz áramlás (m³/s)	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008
Max. víz áramlás (m³/min)	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30
Max. víz áramlás (m³/h)	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18.0
Max. víz áramlás (m³/d)	172.8	216.0	259.2	302.4	345.6	388.8	432.0
Max. víz áramlás (m³/week)	1209.6	1512.0	1814.4	2116.8	2419.2	2721.6	3024.0
Max. víz áramlás (m³/month)	3628.8	4536.0	5443.2	6350.4	7257.6	8164.8	9072.0
Max. víz áramlás (m³/year)	43545.6	54432.0	65318.4	76204.8	87091.2	97977.6	108864.0

Comfortline Inverter BPNCR 07

Model	BPNCR 07	BPNCR 10	BPNCR 12	BPNCR 15	BPNCR 18	BPNCR 22	BPNCR 25
Max. teljesítmény (kW)	7.0	10.0	12.0	15.0	18.0	22.0	25.0
Max. víz hőmérséklet (°C)	35	35	35	35	35	35	35
Max. víz áramlás (l/min)	120	150	180	210	240	270	300
Max. víz áramlás (m³/h)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Max. víz áramlás (l/s)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Max. víz áramlás (m³/s)	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008
Max. víz áramlás (m³/min)	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30
Max. víz áramlás (m³/h)	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18.0
Max. víz áramlás (m³/d)	172.8	216.0	259.2	302.4	345.6	388.8	432.0
Max. víz áramlás (m³/week)	1209.6	1512.0	1814.4	2116.8	2419.2	2721.6	3024.0
Max. víz áramlás (m³/month)	3628.8	4536.0	5443.2	6350.4	7257.6	8164.8	9072.0
Max. víz áramlás (m³/year)	43545.6	54432.0	65318.4	76204.8	87091.2	97977.6	108864.0

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:1,172 €

Ár kedvezménnyel923 €

Fogyasztói ár1,172 €

Fogyasztói ár adó nélkül 923 €

Kedvezmény

Adó összege 249 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás Comfortline Inverter h?szivattyú

Alkalmas a medence vízének f?tésére, hogy a víz h?mérséklete állandó legyen a medencében vagy a SPA-ban. Beltéri és kültéri medencékhez is ajánlott, 12 m³- 90 m³ közötti medence térfogat tartományhoz. A f?tési teljesítmény 20% és 100% között állítható be.

Ez halkabb és költségkímélőbb üzem eredményez, miközben a COP érték akár a 12-es értéket is elérheti, így 50%-al hatékonyabban m?ködik a vetélytársaival szemben. 0°C átlagh?mérséklet feletti m?ködésre javasolt.

Szezon kezdetekor, amikor nagy a f?tési igény, a Comfortline Inverter 100% kompresszor és ventilátor sebességgel m?ködik a gyors felf?téshez. Amikor a medenceh?fokot tartani kell, a Comfortline Inverter magasabb COP érték mellett alacsony sebességgel m?ködik az energiatakarékosság jegyében. Opcionálisan Wifi-vel is felszerelhet?, így távolról is beállíthatja medencéje h?mérsékletét.

A h?tési funkció már az alapfelszereltség része. Ha túl melegnek érzi a víz h?mérsékletét, a h?szivattyú segítségével akár le is h?theti azt.

Garancia:

- Általános garancia: 5 év
- H?cserél? garancia: 5 év
- Kompresszor garancia: 5 év

Energiatakarékos

A Comfortline Inverter medence h?szivattyú átlagos COP értéke 9; 26°C leveg? / 26°C víz / 80% páratartalom esetén. Ez azt jelenti, hogy 1kW villamosenergia fogyasztással akár 9 kW h?energiát termelhet, szemben a Be/Ki kapcsolós h?szivattyú 5kW h?termelésével, mivel annak COP értéke csak 5 körüli.

Csendes m?ködés

A csendes DC-inverter kompresszornak, a kompresszor és a ventilátormotor alacsony fordulatszámú m?ködési elvének köszönhet?en a Comfortline Inverter medence h?szivattyú szupercsendes m?ködést kínál 7dB (A) alacsonyabb hangnyomás mellett, ÁTLAG 50% -os kapacitásnál.

Lágy indítás

Amikor a Comfortline Inverter medencef?tés bekapcsol, az áramfelvétele 0 A-tól egyenletesen növekszik, amíg el nem éri a névleges

áramfelvétel értékét kb. 2 perc alatt. Ez nem terheli meg otthona villamosenergia-rendszerét. Ezzel szemben a Be/Ki üzemi hűtőszivattyú gyakori indítási áramfelvétele a névleges áram ötszöröse, ami terhet jelent a villamosenergia-rendszer számára.

Környezetbarát R32 gáz

Az R32-es hűtőközeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ózonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a régebbi hűtőközegeké.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.