

Leírás DAB Verty Nova

Kompakt és könnyen kezelhet? formával és beépített úszókapcsolóval. Már 20 x 20 cm-es méret? zombban is elhelyezhet?. Tiszta víz szivattyúzására alkalmas, maximum 5mm-es átmér?j? részecskéket szállíthat.

Pincék vagy épületek víztelenítése, fekáliát nem tartalmazó háztartási szennyezettvíz szivattyúzása, talajvízszint csökkentése, medencék, tartályok és víztartó edények víztelenítése.

Hordozható szivattyúként is használható, kertészeti és általában hobbi célokra is ideális.

A beépített úszóval ellátott szintkapcsoló lehet?vé teszi a fix telepítést, biztosítva az automatikus m?ködést. Könny? hozzáféréssel az úszóhoz karbantartási célokra, valamint automatikus vagy kézi üzemmódválasztóval. Minimális szívószint akár 2/3 mm-ig.

A szivattyú szerkezeti jellemz?i:

- Vízálló technopolimer szivattyútest, fedél és szívórács.
- Rozsdamentes acél motor, rotortengely, valamint csavarok és csapágycs.
- Háromszoros tömítés közbeiktatott gy?r?kkel, olaj el?kamrával.

A motor szerkezeti jellemz?i:

- Merül? típusú, folyamatos üzem? aszinkronmotor.
- Az állórész légmentesen záródó rozsdamentes acél burkolatban van, küls? burkolattal, amely védi a vezetékeket és a kondenzátort.
- Állandóan kenhet? golyócsapágycsokon futó rotor, túlméretezett, hogy alacsony zajsztintet és tartósságot biztosítson.
- Beépített h?-ampermetrikus védelem és tartósan csatlakoztatott kondenzátor.

M?szaki adatok:

- M?ködési tartomány: 11,7 m³/h
- P1 max: 600 W
- P2: 400 W
- Felszívó képesség : max. 2-3 mm vízmagassáig szív
- Alacsony indítási szint kézi üzemben: 10 – 15 mm
- Automata bekapcsolás 130 mm-nél
- Kézi vagy automatikus üzemmód
- Maximális merülési mélység: 7 méter
- Folyadék?mérséklet-tartomány: 0 °C-tól +35 °C-ig

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.