

FHB 1m Ø800 15m3/h 2"



FHB szűrőtartály



Áramerősség	1000	1200	1500	2000	2500	3000	3500
2 m	500	600	750	800	900	1000	
x4 2m	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
x4 2.5m	1400	1450	1550	1600	1650	1700	1800
x4 3 m	1600	1650	1750	1800	1850	1900	2000
x4 3.5 m	1800	1850	1950	2000	2050	2100	2200
x4 4m	2000	2050	2150	2200	2250	2300	2400
x4 4.5 m	2200	2250	2350	2400	2450	2500	2600
x4 5m	2400	2450	2550	2600	2650	2700	2800
Standard csatlakozás	30	30	33	33	33	33	33
Összesítő csatlakozás	90/90						
Áramerősség (mV, 200Hz)	9	9	12	12	19	19	23
Szűrésbanda	200	200	200	200	400	400	1100
Működési 1. zóna	100	100	100	200	200	200	300
Működési 2. zóna	100	100	100	200	200	200	300
Működési 3. zóna	100	100	100	200	200	200	300
Áramerősség	30	30	30	30	30	30	30
Áramerősség csatlakozó csatlakozás nélkül, az alaphelyzetben	30	30	30	30	30	30	30

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:50 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.