


FHB Norm Ø1250 37m3/h D125/110



FHB Norm



Állomány	Ø1250	Ø1500	Ø1800	Ø2000	Ø2200	Ø2400	Ø2600	Ø2800	Ø3000
Ø1250	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200
Ø1500	2000	2000	2100	2400	2600	2800	3000	3200	3400
Ø1800	1900	1910	2000	2210	2420	2630	2840	3050	3260
Ø2000	920	910	980	1110	1240	1370	1500	1630	1760
Ø2200	1010	1000	1080	1210	1340	1470	1600	1730	1860
Ø2400	950	940	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
Ø2600	1010	1000	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Ø2800	1010	1000	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Ø3000	1010	1000	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Állomány	75	90	110	135	160	185	210	235	260
Állomány	75	90	110	135	160	185	210	235	260
Állomány	9	14	23,5	37	48	63	78	94	114
Állomány	850	1100	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Állomány	850	850	850	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Állomány	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Állomány	850	100	100	100	100	100	100	100	100

Homokszűrő FHB Norm Ø1250 1,0 - 1,2m 37m3/h D125/110

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:5,530 €

Ár kedvezménnyel4,354 €

Fogyasztói ár5,530 €

Fogyasztói ár adó nélkül 4,354 €

Kedvezmény

Adó összege 1,176 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

GyártóAQS

Leírás

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízgőzjuttató tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonk méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Méret:

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.