


FHB Norm Ø2200 114m3/h D225/225



FHB Norm



Ø (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
H1 (mm)	1850	2050	2250	2450	2650	2850	3050	3250
H2 (mm)	1650	1850	2050	2250	2450	2650	2850	3050
H3 (mm)	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650	2850
H4 (mm)	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650
Membr (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Drainage Cap (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Bottom (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400

Homokszűrő FHB Norm Ø2200 1,0 - 1,2m 114m3/h D225/225

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:17,208 €

Ár kedvezménnyel13,549 €

Fogyasztói ár17,208 €

Fogyasztói ár adó nélkül 13,549 €

Kedvezmény

Adó összege 3,658 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.