


Hőcserélő D-HWT 115 - 154 kW



Típus	A	B	C	D	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm	inch
D-HWT/TWT 35	385	125	205	50	1 1/2"	3/4"
D-HWT/TWT 54	580	125	410	50	1 1/2"	1"
D-HWT/TWT 65	680	125	495	50	1 1/2"	1"
D-HWT/TWT 93	780	160	590	60	2"	1"
D-TWT 115	1050	160	820	60	2"	1"
D-HWT 115	1050	160	820	50	1 1/2"	1"
D-HWT 122	1050	160	370	60	2"	1"
D-HWT 182	1370	160	530	60	2"	1"



Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:1,341 €

Ár kedvezménnyel1,056 €

Fogyasztói ár1,341 €

Fogyasztói ár adó nélkül 1,056 €

Kedvezmény

Adó összege 285 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás D-HWT hőcserélő

Készre szerelt, kompakt PP házas, bordázott rozsdamentes (VA típus) vagy titán (TI típus) csőspirálos nagy hatékonyságú hőcserélő. Medencék, pezsgőfürdők, fürdőtavak fűtésére.

Víz/víz hőcserélő, sima, keresztáramú tekercselt csővel, korszerű hegesztéssel és kiváló minőségű megmunkálással. A készülék hosszú élettartamát az anyag festéssel, passziválással és külső elektropolírozással történő kikészítése garantálja. Ezek a hőcserélők maximális energiahatékonyságot kínálnak minimális nyomásvesztés mellett. Mint minden tekercscsőves hőcserélőt, ezeket is közvetlenül a medence vízkörforgásába vagy a bypass-rendszeren keresztül kell beépíteni.

Tulajdonságai:

- Rögzítéshez a rozsdamentes bilincs tartozék.
- Max. nyomás fűtési oldal: 10 bar
- Max. nyomás medence oldal: 3 bar

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.