

Inverpro Wi-Fi IP40





Model	Max. flow rate (l/min)	Max. head (m)	Max. power (W)	Max. current (A)	Max. voltage (V)
IP30	20-100	1.5	100	1.5	230
IP30	20-100	1.5	100	1.5	230
IP30	20-100	1.5	100	1.5	230
IP30	20-100	1.5	100	1.5	230

Inverpro Wi-Fi IP30

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:1,468 €

Ár kedvezménnyel1,156 €

Fogyasztói ár1,468 €

Fogyasztói ár adó nélkül 1,156 €

Kedvezmény

Adó összege 312 €

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás InverPro

Az InverPro egy igazán modern megoldás medencénk vizének keringetésére.

Inverteres, vagyis frekvenciaváltóval rendelkezik, mely csak annyira pörgeti fel a motort, amennyire szükség van rá, vagy amire beállítjuk. Ezzel hosszú távon igen sok energiát spórolunk meg, mely meg fog látszani az energia számlánkon is.

A szivattyú beépített Wi-Fi egységgel rendelkezik, így mobiltelefonos alkalmazáson keresztül vezérelhet?, beállítható és testre szabható rendszerünk üzemeltetése, akár Androidos, akár IOS-es telefonszoftverünk van.

Két féle vezérl? mód közül választhatunk: Manuális és automata inverter üzemmód. Automata inverter üzemmódban megadjuk a térfogatáramot, és a szivattyú ehhez igazítja a teljesítményét. A készülék kijelzi a valós idej? fogyasztást és egyéb fontos adatokat. Telefonon keresztül elérhet? az id?zít?, visszamosás, ki- és bekapcsolás funkció is.

Applikáció

A szivattyút az InverFlow alkalmazáson keresztül lehet használni, mely letölthet? IOS-re és Androidra is.

Az InverPro el?nyei:

- Halk
- 2 üzemmód: Automata és manuális inverter

- Áramfogyasztás mérése és kijelzése
- Térfogat áram mérése és kijelzése
- Visszamosás egy gombnyomásra
- Külső vezérlés; RS485 modbus, digitális bemenet, relé kimenet
- Wifi; A szivattyú távolról vezérelhetővé válik
- Lágy indítás; Az elektromos rendszer teljes védelme
- InverSilence technológiával, aminek célja a leghalkabb és legenergiatakarékosabb működés megvalósítása

Műszaki adatok

- Ajánlott medence térfogat: 70 ~ 100 m²
- P1: 1,8 kW
- Feszültség: 220-240 V / 50/60 Hz
- Vissamosás - Qmax: 41,0 m³/h
- Vissamosás - Hmax: 17,0 m
- Térfogatáram maximum 8m: 40,0 m³/h
- Térfogatáram maximum 10m: 37,0 m³/h

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.