

Aquaforte Smart (13kW)



Aquaforte Smart



Aquaforte Smart SC938 (13kW)

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 2,692 €

Ár kedvezménnyel: 2,120 €

Fogyasztói ár: 2,692 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 2,120 €

Kedvezmény

Adó összege: 572 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AstralPool](#)

Leírás

Aquaforte Smart h?szivattyú

H?szivattyú kültéri medencékhez. Inverter technológiával, csendes m?ködéssel.

Energiatakarékos üzemmódban m?ködik, hogy jobb energiahatékonyságot érjen el kevesebb zaj mellett.

Technikai paraméterek:

Inverter technológia, amely automatikusan megváltoztatja a kompresszor teljesítményét, hogy a h?szivattyú optimális hatékonyság mellett tudjon m?ködni.

- DC Inverter technológia, kiemelked?en magas hatékonyság.
- Mitsubishi Twin-Rotary inverteres kompresszor
- Szabadalmaztatott forma és kialakítás, egyedi leveg? áramlási irány.

- Hűtés - Fűtés üzemmód
 - Nagyon alacsony zajszint, legfeljebb 52 dB
 - Érintékképernyős vezérlés
 - ABS burkolat,
 - Wifi APP vezérlés
 - EEV technológia
 - Automatikus leolvasztás ciklus megfordítása, Elektronikus expanziós szelep
 - Twisted titán hűtőcserelé a kiemelkedő hatékonyságért
 - Lágyindító
 - Garancia: 5 év a kompresszorra (Csak SMART), 2 év a többi alkatrésze
- Tartozékok: vibráció elnyelő gumilap.

| Modell | Smart 13kW |
|--|---|
| Levegő 27°C Levegő 27°C Páratart. 80% Víz hőm. 27°C | |
| Teljesítmény | 13,0 |
| C.O.P. | 13,5 ~ 6,5 |
| C.O.P. 50% -os sebességnél | 9,8 |
| Levegő 15°C Levegő 15°C Páratart. 70% Víz hőm. 26°C | |
| Teljesítmény | 9,0 |
| C.O.P. | 7 ~ 4,7 |
| C.O.P. 50% -os sebességnél | 6,4 |
| Garancia | 5 év kompresszor, 2 év többi alkatrész |
| Vezérlés | Kérek érintéssel vezérlés, digitális kijelzés Kérek érintéssel vezérlés, digitális telefonos APP |
| Tápfeszültség / min. kábel méret (V) | 180 - 260 / 50Hz 1fázis 3x2.5mm ² kábel |
| Névleges bemeneti teljesítmény (kW) | 0,34 ~ 1,91 |
| Névleges bemeneti áram (A) | 1,5 ~ 8,3 |
| Max. áram (A) | 12,5A |
| Ajánlott medence méret takarással (m ³) | 35 ~ 65 |
| Csatlakozás / Ajánlott áramlási sebesség (m ³ /h) | D50 / 4 ~ 6m ³ |
| Kompresszor / gáz / hűtőcserelé | Fokozat nélküli inverteres kompresszor / R32gáz / Twisted titán inverteres fokozat nélküli kefémentes motor |
| Ventillátor | Festett, galvanizált lemez burkolat |
| Burkolat | |
| Működési hőmérséklet (°C) | -5 °C |
| Zajszint (1 m) / (10m) (dB(A)) | 41,9 ~ 52,0 |

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.