


## Hűtőközlő Solar D-NWT 35 - 60 kW



Typ	Model No.	A	B	C	D	E	F
D-NWT 35	52.01.01	1200 mm	Ø 100 mm	820 mm	Ø 50 mm	1,5" female	1"

Hűtőközlő Solar D-NWT 35 - 60 kW

Értékelés: Még nincs értékelve

**Ár**

Alapár adóval: 1,372 €

Ár kedvezménnyel: 1,081 €

Fogyasztói ár: 1,372 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 1,081 €

Kedvezmény

Adó összege: 292 €

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AQS](#)

### Leírás Hűtőcserélő Solar D-NWT

Csőves szolár hűtőcserélő AISI 316L acélból. Fürdővíz fűtéséhez alacsony hőmérsékletű fűtési rendszereken keresztül. Víz/víz hűtőcserélő, sima, keresztáramú tekercscsővel, belső héjjal és terelőlemezzel az optimális primerenergia-felvétel érdekében, korszerű hegesztéssel és kiváló minőségű megmunkálással. A készülék hosszú élettartamát az anyag festéssel, passziválással és külső elektropolírozással történő kikészítése garantálja. Ezek a hűtőcserélők maximális energiahatékonyságot kínálnak minimális nyomásvesztés mellett. Mint minden tekercscsőves hűtőcserélőt, ezeket is közvetlenül a medence vízkörforgásába vagy a bypass rendszeren keresztül kell beépíteni.

### Hűtőcserélő Solar Hybrid D-SHWT

Hibrid hűtőcserélő rozsdamentes acélból. Fürdővíz fűtéséhez kombinált fűtéssel - hibrid: napelemes- és hűtőcserélős. A szokásos prémium minőségű kivitelezéssel és gondossággal megmunkált víz/víz hűtőcserélő, széles körben használható hibrid hűtőcserélőként. Alternatív energiát használnak, és csak szükség esetén adnak hozzá fosszilis tüzelőanyagokat. Mint minden tekercscsőves hűtőcserélőt, ezeket is be kell építeni a fürdővízkörforgásba, vagy közvetlenül, vagy a bypass-rendszeren keresztül.

### Tulajdonságai:

- Rögzítéshez a rozsdamentes bilincs tartozék.
- Max. nyomás fűtési oldal: 10 bar
- Max. nyomás medence oldal: 3 bar

### Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.