

NEPTUNE 850 POLIAMID + Ceramicwall + PU



Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 22,046 €

Ár kedvezménnyel: 17,359 €

Fogyasztói ár: 22,046 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 17,359 €

Kedvezmény

Adó összege: 4,687 €

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AQS](#)

Leírás NEPTUN 850 - Üvegszálás kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszerű telepítést, valamint a zökkenőmentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence erőssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelkedő minőség kerámiaréteggel.

A Poliamid szál szövet erősítés kiemelkedő rugalmasságot biztosít a medencetestben. A Poliamid szövet aramid szálak hálózata, mely magas hőállóságú és kiváló mechanikai tulajdonsággal bír. Az aramidszál szöveteket legelterjedtebben nagy energiaelnyelési képességük miatt alkalmazzák. Medencénk közül ez a legmagasabb minőségű.

A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a külső behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint hőszigetel.

Minden medence acél merevítő konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.

A medencék már rolókamrával is rendelhetők. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcsőhöz külön rendelhetők.

Tulajdonságai:

- szögletes medence klasszikusan elegáns vonalakkal, római lépcsővel
- lépcső kialakítás: 5 fokos római lépcső sor
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas, mindvégig az alaplaphoz igazodó elem
- védő falszerkezet, mely különleges mechanikai tulajdonságokkal bír
- a medence alja PU szigetelő anyaggal hőszigetelt
- medence külső méretei: 8500 x 3800 x 1530 mm

Kompozit medencék rétegezése:

- 1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (első poliészter gélréteg) réteg
4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legfőbb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája
5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)
6. réteg: általános üvegszállal erősített poliészter váz
7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszál szövet erősítés
8. réteg: általános üvegszállal erősített poliészter váz
9. réteg: PU (poliuretán) hab szigetelés

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.