


## SAPHIR 450 Ceramicwall + PU



Értékelés: Még nincs értékelve

**Ár**

Alapár adóval:10,065 €

Ár kedvezménnyel7,926 €

Fogyasztói ár10,065 €

Fogyasztói ár adó nélkül 7,926 €

Kedvezmény

Adó összege 2,140 €

[Tegye fel kérdését a termékről!](#)

Gyártó[AQS](#)

## Leírás SAPHIR 450 - Üvegszálás kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszerű telepítést, valamint a zökkenőmentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence erőssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelkedő minőség kerámiaréteggel.

A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a külső behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint hőszigetel.

Minden medence acél merevítő konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.

A medencék már rolókamrával is rendelhetőek. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcsőhöz külön rendelhetőek.

### Tulajdonságai:

- szögletes medence lépcsőssal és ülőpaddal a bal sarokban
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas
- a medence alja PU szigetelő anyaggal hőszigetelt
- medence külső méretei: 4500 x 2700 x 1530 mm
- alapszínek fehér, bézs, világoskék

### Kompozit medencék rétegezése:

1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegekben felvitt Gelcoat (első poliszter gélréteg) réteg

4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legfőbb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája

5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)

6. réteg: általános üvegszállal erősített poliszter váz

7. réteg: Poliamid szövet ütészálló, extra rugalmas aramidszálas szöveterősítés

8. réteg: általános üvegszállal erősített poliszter váz

9. réteg: PU (poliuretán) hab szigetelés

### Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.