

TÜRKIZ 600 Ceramicwall



Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 12,475 €

Ár kedvezménnyel 9,823 €

Fogyasztói ár 12,475 €

Fogyasztói ár adó nélkül 9,823 €

Kedvezmény

Adó összege 2,652 €

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [AQS](#)

Leírás TÜRKIZ 600 - Üvegszálas kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszerű telepítést, valamint a zökkenőmentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence erőssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelkedő minőség kerámiaréteggel.

Minden medence acél merevítő konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.

A medencék már rolókamrával is rendelhetőek. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcsőhöz külön rendelhetőek.

Tulajdonságai:

- szögletes medence lépcsősorral, ülőpaddal a bal oldalon
- 5 fokos lépcsősor a medence jobb sarkában elhelyezve
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas
- védő falszerkezet, mely különleges mechanikai tulajdonságokkal bír
- medence külső méretei: 6000 x 3500 x 1530 mm
- a medence vízszintes részei (medencefenék, lépcső ülőpad) poliuretán hab erősítéssel vannak ellátva, melyek a hőszigetelés célját is szolgálják. Vastagsága: 15 mm

Kompozit medencék rétegezése:

- 1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (első poliszter gélréteg) réteg
4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legfontosabb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája
5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)
6. réteg: általános üvegszállal erősített poliszter váz
7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszálak szövetszerkesztés
8. réteg: általános üvegszállal erősített poliszter váz

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.