

Inver-X IXCR26



Inver-X



Inver-X IXCR26

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 2,197 €

ermäßigter Preis 1,730 €

Verkaufspreis 2,197 €

Netto Verkaufspreis 1,730 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 467 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Fairland](#)

Beschreibung

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% fűtőképesség növekedés érhető el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia elnyeri a gyors fűtést, az alacsonyabb fogyasztást, az alacsonyabb üzemeltetési költségeket és az intelligens vezérlést.

Háborítatlan felmelegedés

Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a hőszivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürdőzőket.

25%-kal lerövidül a fűtési idő

Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés

Beépített Wifi, érintőképernyős vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érintőképernyő
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is fűt
- By-pass szabályzás, védőtakaróval szállítva

Model	IXCR26
Ajánlott medence térf. (m ³)	20-40
Üzemi levegő hőmérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
Fűtőképesség (kW) - Smart mode	8,8
Fűtőképesség (kW) - Booster mode	10,5
C.O.P.	15,6 ~ 7,3
C.O.P. csendes üzemmódban	11,8
Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
Fűtőképesség (kW) - Smart mode	7,3
Fűtőképesség (kW) - Booster mode	7,5
C.O.P.	7,1 ~ 4,9
C.O.P. csendes üzemmódban	6,7
Hangnyomás 1m dB(A)	38.5 ~ 45.5
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	49,5
Hangnyomás 10m dB(A)	18.5 ~ 25.5
Hőcserélő	Titán csőspirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	230V / 1 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW)	0.18 ~ 1.53
Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A)	0.78 ~ 6.65
Ajánlott térfogatáram (m ³ /h)	2 ~ 4
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

Elrendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollégánkat!

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.