




Inver-X20-26C



| Model | 800-800 | 800-1000 | 800-1200 | 800-1400 | 800-1600 | 800-1800 | 800-2000 |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Maximális teljesítmény (kW) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Hűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Maximális teljesítmény (kW) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) (Fűtés) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |



Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
 Basispreis inkl. Steuern 5,834 €

Fairland h?szivattyúk: Inver-X20-26C

ermäßigter Preis 4,593 €

Verkaufspreis 5,834 €

Netto Verkaufspreis 4,593 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 1,240 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

Beschreibung Inver-X 20 IXPC

A Fairland legújabb csúcstechnológiás lakossági h?szivattyúja 20-as COP értékével egyedülálló. Kiemelked? teljesítménye mellett halk és energiatakarékos üzem jellemzi, köszönhet?en a Turbo Silence Technológiának.

A három üzemmódnak köszönhet?en mindig csupán annyi energiát használ, amennyi a medence felf?téséhez feltétlenül szükséges.

Az új burkolat formatervezése még hatékonyabb szell?zést tesz lehetővé, mindemellett esztétikusan a megjelenése. A könnyen kezelhet? érint?képerny? és az applikációs távvezérlés hozzájárul a felhasználó kényelméhez, ráadásul az aktuális fogyasztást is mutatja.

Az új generációs h?cserél?nek köszönhet?en a készülék h?átadása 30%-al növekedett.

Teljesítmény szabályozás a különböz? üzemmódokban:

x001F- Silence: 20-60%

x001F- Smart: 20-100%

x001F- Turbo: 100-120%

Jellemz?k:

x001F- Porfestett fémház

x001F- 3D-s spirális titánium h?cserél?

x001F- Alumíniumötvözet burkolat

x001F- Hexagonális design

x001F- 20C°-tól 43C°-ig

Garancia:

- Általános garancia: 7 év

- H?cserél? garancia: 15 év

- Kompresszor garancia: 15 év

Lágy indítás

Amikor egy Inver-X 20 h?szivattyú bekapcsol, az áramfelvétel 0A-ról indul és 2 perc alatt emelkedik a szükséges szintre. Ez nem befolyásolja az otthona energiaellátását/rendszerét. Mindez a ki-be kapcsolós h?szivattyúnál nem mondható el, hiszen bekapcsoláskor a szükséges áram 5szöröse a felvételi szint, ami nagy megterhelést ró a ház energiarendszerére.

Környezetbarát R32 gáz

Az R32-es h?t?közeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ozonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a régebbi h?t?közegeké.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.