

## Aquaforte Smart (13kW)



Aquaforte Smart



Aquaforte Smart SC938 (13kW)

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Basispreis inkl. Steuern 2,695 €

ermäßigter Preis 2,122 €

Verkaufspreis 2,695 €

Netto Verkaufspreis 2,122 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 573 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AstralPool](#)

Beschreibung

### Aquaforte Smart h?szivattyú

H?szivattyú kültéri medencékhez. Inverter technológiával, csendes m?ködéssel.

Energiatakarékos üzemmódban m?ködik, hogy jobb energiahatékonyságot érjen el kevesebb zaj mellett.

**Technikai paraméterek:**

Inverter technológia, amely automatikusan megváltoztatja a kompresszor teljesítményét, hogy a h?szivattyú optimális hatékonyság mellett tudjon m?ködni.

- DC Inverter technológia, kiemelked?en magas hatékonyság.
- Mitsubishi Twin-Rotary inverteres kompresszor
- Szabadalmaztatott forma és kialakítás, egyedi leveg? áramlási irány.

- Hűtés - Fűtés üzemmód
  - Nagyon alacsony zajszint, legfeljebb 52 dB
  - Érintékképernyős vezérlés
  - ABS burkolat,
  - Wifi APP vezérlés
  - EEV technológia
  - Automatikus leolvasztás ciklus megfordítása, Elektronikus expanziós szelep
  - Twisted titán hűtőközeget a kiemelkedő hatékonyságért
  - Lágyindító
  - Garancia: 5 év a kompresszorra (Csak SMART), 2 év a többi alkatrésyre
- Tartozékok: vibráció elnyelő gumilap.

Modell	Smart 13kW
Levegő 27°C Levegő 27°C Páratart. 80% Víz hőm. 27°C	
Teljesítmény	13,0
C.O.P.	13,5 ~ 6,5
C.O.P. 50% -os sebességnél	9,8
Levegő 15°C Levegő 15°C Páratart. 70% Víz hőm. 26°C	
Teljesítmény	9,0
C.O.P.	7 ~ 4,7
C.O.P. 50% -os sebességnél	6,4
Garancia	5 év kompresszor, 2 év többi alkatrész
Vezérlés	Kéret érintékképernyős vezérlés, digitális kijelzés Kéret érintékképernyős vezérlés, digitális telefonos APP
Tápfeszültség / min. kábel méret (V)	180 - 260 / 50Hz 1fázis 3x2.5mm <sup>2</sup> kábel
Névleges bemeneti teljesítmény (kW)	0,34 ~ 1,91
Névleges bemeneti áram (A)	1,5 ~ 8,3
Max. áram (A)	12,5A
Ajánlott medence méret takarással (m <sup>3</sup> )	35 ~ 65
Csatlakozás / Ajánlott áramlási sebesség (m <sup>3</sup> /h)	D50 / 4 ~ 6m <sup>3</sup>
Kompresszor / gáz / hűtőközeget cserélés	Fokozat nélküli inverteres kompresszor / R32gáz / Twisted titán inverteres fokozat nélküli kefémentes motor
Ventillátor	Festett, galvanizált lemez burkolat
Burkolat	
Működési hőmérséklet (°C)	-5 °C
Zajszint (1 m) / (10m) (dB(A))	41,9 ~ 52,0

Produkteinheiten pro Packung: 1

#### Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.