

Inverpro Wi-Fi IP30





Type	Approx. maximum shear (psi)	PC (psi)	Reinforcing (psi)	Maximum σ_{xx} (psi)		Shearlag maximum (psi)	
				σ_{xx1} (psi)	σ_{xx2} (psi)	σ_{xy}	τ_{xy}
P25	30–50	0.75		24.4	11.6	17.9	12.0
P25	40–70	1.00	230 (S40) 50 (S10)	27.1	14.3	23.0	15.5
P30	50–80	1.4		26.6	17.2	24.4	20.8
P 40	60–100	1.6		27.6	18.4	25.5	22.8

Inverpro Wi-Fi IP30

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 1,275 €

ermäßigter Preis 1,004 €

Verkaufspreis 1,275 €

Netto Verkaufspreis 1,004 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 271 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AOS](#)

Beschreibung InverPro

Az InverPro egy igazán modern megoldás medencénk vizének keringetésére.

Inverteres, vagyis frekvenciaváltóval rendelkezik, mely csak annyira pörgeti fel a motort, amennyire szükség van rá, vagy amire beállítjuk. Ezzel hosszú távon igen sok energiát spórolunk meg, mely meg fog látszani az energia számlánkon is.

A szivattyú beépített Wi-Fi egységgel rendelkezik, így mobiltelefonos alkalmazáson keresztül vezérelhet?, beállítható és testre szabható rendszerünk üzemeltetése, akár Androidos, akár IOS-es telefonszoftverünk van.

Két féle vezérlő mód közül választhatunk: Manuális és automata inverter üzemmód. Automata inverter üzemmódban megadjuk a térfogatáramot, és a szivattyú ehhez igazítja a teljesítményét. A készülék kijelzi a valós idejű fogyasztást és egyéb fontos adatokat. Telefonon keresztül elérhető az időzítés, visszamosás, ki- és bekapcsolás funkció is.

Applikáció

A szivattyút az InverFlow alkalmazáson keresztül lehet használni, mely letölthető IOS-re és Androidra is.

Az InverPro el?nvei:

- Halk
- 2 üzemmód: Automata és manuális inverter

- Áramfogyasztás mérése és kijelzése
- Térfogat áram mérése és kijelzése
- Visszamosás egy gombnyomásra
- Külső vezérlés; RS485 modbus, digitális bemenet, relé kimenet
- Wifi; A szivattyú távolról vezérelhetővé válik
- Lágy indítás; Az elektromos rendszer teljes védelme
- InverSilence technológiával, aminek célja a leghalkabb és legenergiatakarékosabb működés megvalósítása

Műszaki adatok

- Ajánlott medence térfogat: 50 ~ 80 m²
- P1: 1,4 kW
- Feszültség: 220-240 V / 50/60 Hz
- Vissamosás - Qmax: 29,6 m³/h
- Vissamosás - Hmax: 17,2 m
- Térfogatáram maximum 8m: 28,4 m³/h
- Térfogatáram maximum 10m: 25,9 m³/h

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.