


---

1 / 2



80%  
ENERGIA MEGTAKARÍTÁS



| Model                    | SAVESM <sup>1</sup> 1000 | SAVESM <sup>1</sup> 2000 | SAVESM <sup>1</sup> 100C | SAVESM <sup>1</sup> 2000C |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Open literature          | 100-40°C                 | 100-40°C                 | 100-40°C                 | 100-40°C                  |
| Elemental hydrolysis     | 174C                     | 174C                     | 174C                     | 174C                      |
| Elemental incubating     | 220V-40V                 | 220V-40V                 | 220V-40V                 | 220V-40V                  |
| Frederick                | 50Hz                     | 50Hz                     | 50Hz                     | 50Hz                      |
| Elemental hydrolysis     | 0-24V/1.1                | 0-24V/1.1                | 0-24V/1.1                | 0-24V/1.1                 |
| Elemental hydrolysis     | Max 5.100V               | Max 2.200V               | Max 1.100V               | Max 2.200V                |
| Elemental open           | Max 5V                   | Max 12V                  | Max 5.5V                 | Max 5V                    |
| SAVESM <sup>1</sup> Open | Exp. Net                 | Exp. Net                 | Harmon Net               | Harmon Net                |

| Typen                     | DAUER 1100 | DAUER 1000  | DAUER 1100C | DAUER 2300C |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Strombelastbarkeit        | 10 - 40°C  | 10 - 40°C   | 10 - 40°C   | 10 - 40°C   |
| Belastbarkeit/Leistung    | 220V-240V  | 220V-240V   | 220V-240V   | 220V-240V   |
| Frequenz                  | 50 Hz      | 50 Hz       | 50 Hz       | 50 Hz       |
| Kinnetzeit/Leuchtdichte   | 9-24V      | 0-24V       | 0-24V/3,3   | 0-24V/3,3   |
| Kinnetzeit/Leuchtdichte   | Max 1.50W  | Max 2.20W   | Max 1.30W   | Max 2.30W   |
| Kinnetzeit/Leuchtdichte   | Max 6A     | Max 12A     | Max 4.5A    | Max 6A      |
| Kinnetzeit/Leuchtdichte   | 1 Nm       | 7 Nm        | 7 Nm        | 5 Nm        |
| Leuchtdichte/Leuchtdichte |            | 1200-2400lm |             |             |

## Preis

Basispreis inkl. Steuern 461 €

ermäßigter Preis 363 €

Verkaufspreis 461 €

Netto Verkaufspreis 363 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 98 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

## Beschreibung iSaver + Frequenzwandler

Az iSaver inverter az egyik frekvenciájú váltakozó áramot egy másik frekvenciájú árammá alakítja át, és ennek az átalakításnak az eredménye a vízforgató szivattyú fordulatszámának megváltozása.

Az iSAVER+ segítségével a szivattyú fordulatszáma beállítható a különböző motorokhoz igazodva, az üzemeltetési költségek drasztikus csökkenését eredményezve.

Az alacsony fordulatszámon való működés sokkal kellemesebb felhasználói élményt nyújt, a zajszint akár 25%-kal is csökkenhet.

Az iSaver előnyei:

- Érintésképző vezérlés
- 4 időzítő program 24 órás működésre
- 35 futási sebesség 1200 ~ 2900 RPM között 50RPM fokozatonként
- Felhasználóbarát kezelőfelület energiafogyasztás kijelzéssel
- Nappali, éjszakai, visszamosás üzemmód

Akár 80%-os energiamegtakarítás

Az iSAVER segítségével a szivattyú fordulatszáma a különféle motorokhoz igazítható, így az üzemeltetési költségek drasztikusan csökkenthetők.

Csendes

Az alacsony fordulatszámon történő működés sokkal kellemesebb felhasználói élményt ígér, a hangszint akár 25%-kal is csökkenthető.

## Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.