

Aquaforte Smart (13kW)



Aquaforte Smart



Aquaforte Smart SC938 (13kW)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 2,613 €

ermäßigter Preis 2,057 €

Verkaufspreis 2,613 €

Netto Verkaufspreis 2,057 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 555 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AstralPool](#)

Beschreibung

Aquaforte Smart h?szivattyú

H?szivattyú kültéri medencékhez. Inverter technológiával, csendes m?ködéssel.

Energiaatakarékos üzemmódban m?ködik, hogy jobb energiahatékonyságot érjen el kevesebb zaj mellett.

Technikai paraméterek:

Inverter technológia, amely automatikusan megváltoztatja a kompresszor teljesítményét, hogy a h?szivattyú optimális hatékonyság mellett tudjon m?ködni.

- DC Inverter technológia, kiemelked?en magas hatékonyság.
- Mitsubishi Twin-Rotary inverteres kompresszor
- Szabadalmaztatott forma és kialakítás, egyedi leveg? áramlási irány.

Aquaforte Smart (13kW)

- Hűtés - Fűtés üzemmód
 - Nagyon alacsony zajszint, legfeljebb 52 dB
 - Érintőképernyős vezérlés
 - ABS burkolat,
 - Wifi APP vezérlés
 - EEV technológia
 - Automatikus leolvasztás ciklus megfordítása, Elektronikus expanziós szelep
 - Twisted titán hűcserélő a kiemelkedő hatékonyságért
 - Lágyindító
 - Garancia: 5 év a kompresszorra (Csak SMART), 2 év a többi alkatrésze
- Tartozékok: vibráció elnyelő gumilap.

Modell	Smart 13kW
Levegő 27°CLevegő 27°CPáratart.80%Víz hőm. 27°C	
Teljesítmény	13,0
C.O.P.	13,5 ~ 6,5
C.O.P. 50% -os sebességnél	9,8
Levegő 15°CLevegő 15°CPáratart.70%Víz hőm. 26°C	
Teljesítmény	9,0
C.O.P.	7 ~ 4,7
C.O.P. 50% -os sebességnél	6,4
Garancia	5 év kompresszor, 2 év többi alkatrész
Vezérlés	Kéret érintő vezérlő, digitális kijelzésKéret érintő vezérlő, digitális telefonos APP
Tápfeszültség / min. kábel méret (V)	180 - 260 /50Hz 1fázis 3x2.5mm2 kábel
Névleges bemeneti teljesítmény (kW)	0,34 ~ 1,91
Névleges bemeneti áram (A)	1,5 ~ 8,3
Max. áram (A)	12,5A
Ajánlott medence méret takarással (m³)	35 ~ 65
Csatlakozás / Ajánlott áramlási sebesség (m3/h)	D50 / 4 ~ 6m3
Kompresszor / gáz / hűcserélő	Fokozat nélküli inverteres kompresszor / R32gáz / Twisted titán inverteres fokozat nélküli kefémentes motor
Ventillátor	Festett, galvanizált lemez burkolat
Burkolat	
Működési hőmérséklet (°C)	-5 °C
Zajszint (1 m) / (10m) (dB(A))	41,9 ~ 52,0

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.