

Inver-X IXCR 110T



Inver-X



Inver-X IXCR110T

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 7,420 €

ermäßigter Preis 5,843 €

Verkaufspreis 7,420 €

Netto Verkaufspreis 5,843 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 1,578 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Fairland](#)

Beschreibung

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% fűtőkapacitás növekedés érhető el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia elnyeri a gyors fűtést, az alacsonyabb fogyasztás, az alacsonyabb üzemeltetési költségek és az intelligens vezérlés.

Háborítatlan felfrissülés
Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a hőszivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürdőzőket.

25%-kal lerövidül a fűtési idő
Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés
Beépített Wifi, érintőképernyős vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érintőképernyő
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is fűt
- By-pass szabályzás, védőtakaróval szállítva

Model	IXCR110T
Ajánlott medence térf. (m3)	90 - 160
Üzemi levegő hőmérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
Fűtő kapacitás (kW) - Smart mode	35,0
Fűtő kapacitás (kW) - Booster mode	40,0
C.O.P.	16,3 ~ 6,6
C.O.P. csendes üzemmódban	11,4
Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
Fűtő kapacitás (kW) - Smart mode	24,5
Fűtő kapacitás (kW) - Booster mode	28,5
C.O.P.	8,1 ~ 4,8
C.O.P. csendes üzemmódban	6,9
Hangnyomás 1m dB(A)	42,5 ~ 51,7
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	43,8
Hangnyomás 10m dB(A)	22,5 ~ 31,7
Hőcserélő	Titán csőspirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	400V / 3 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW)	0,60 ~ 5,94
Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A)	0,87 ~ 8,57
Ajánlott térfogatáram (m3/h)	12 ~ 18
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

Előrendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollégánkat!

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.