

Inver-X IXCR66



Inver-X



Inver-X IXCR66

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 5,080 €

ermäßigter Preis4,000 €

Verkaufspreis 5,080 €

Netto Verkaufspreis 4,000 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 1,080 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller[Fairland](#)

Beschreibung

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% fűtőkapacitás növekedés érhető el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia elnyeri a gyors fűtést, az alacsonyabb fogyasztás, az alacsonyabb üzemeltetési költségek és az intelligens vezérlés.

Háborítatlan felfrissülés
Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a hőszivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürdőzőket.

25%-kal lerövidül a fűtési idő
Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés
Beépített Wifi, érintőképernyős vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érintőképernyő
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is fűt
- By-pass szabályzás, védőtakaróval szállítva

Model	IXCR66
Ajánlott medence térf. (m3)	55-100
Üzemi levegő hőmérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
Fűtő kapacitás (kW) - Smart mode	22,0
Fűtő kapacitás (kW) - Booster mode	26,0
C.O.P.	16,5 ~ 7,0
C.O.P. csendes üzemmódban	11,6
Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
Fűtő kapacitás (kW) - Smart mode	15,0
Fűtő kapacitás (kW) - Booster mode	18,0
C.O.P.	8,0 ~ 5,1
C.O.P. csendes üzemmódban	7,0
Hangnyomás 1m dB(A)	40,8 ~ 51,2
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	44,4
Hangnyomás 10m dB(A)	20,8 ~ 31,2
Hőcserélő	Titán csőspirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	230V / 1 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW)	0.38 ~ 3.53
Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A)	1.65 ~ 15.3
Ajánlott térfogatáram (m3/h)	8 ~ 10
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

Előrendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollégánkat!

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.