



Mr. Pure MPS14 Premium





**ALAP FELSZERELTSÉG**

-  pH + hőmérséklet szonda
-  Rx szonda
-  Áramláskapcsoló
-  Beépített pH szivattyú
-  Wifi + applikáció
-  Sósószint érzékelés

|                                      | MPS14                                               | MPS22   | MPS30    | MPS24    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| Klortermelés 100%-on (g/h, 3000ppm)  | 11,0                                                | 17,0    | 23,0     | 26,0     |
| Klortermelés 130%-on (g/h, 3800ppm)  | 14,0                                                | 22,0    | 30,0     | 34,0     |
| Klortermelés 130%-on (g/h, 1000ppm)  | 9,0                                                 | 14,0    | 18,0     | 21,0     |
| Sósószint (g/l)                      | 1 - 5 (ajánlott sósószint: 3g/l - 3000ppm)          |         |          |          |
| Ajánlott medence térfogat (m³/1000l) | 20 - 50                                             | 35 - 90 | 40 - 110 | 50 - 130 |
| <b>Technikai adatok</b>              |                                                     |         |          |          |
| Ajánlott térfogatárám (m³/h)         | 5 - 20                                              |         |          |          |
| Hálózati                             | 100-240V 50/60Hz                                    |         |          |          |
| Energiagazdálkodás (W)               | 80                                                  | 115     | 135      | 140      |
| Üzemi hőmérséklet (°C)               | 5 - 42                                              |         |          |          |
| Sósószint mérés                      | Sósószint érzékelő (pontosság: ±500ppm)             |         |          |          |
| Öntesztelés (polarizációs)           | Alapár felmérés 4 óra (követő 3 lépésben 2/4/6 óra) |         |          |          |
| pH szabályozó szivattyú              | Beépített                                           |         |          |          |
| Kommunikáció                         | MODBUS RS485 / WIFI / Felülírtak mentes nélkül      |         |          |          |
| Vezérlő méretei (Sz x M x V)         | 202 x 270 x 75                                      |         |          |          |
| <b>Alkalmazás</b>                    |                                                     |         |          |          |
| Vízcsatlakozás (mm)                  | 63 / 60,3 / 50 / 48,3                               |         |          |          |
| Elektronika                          | 10 db tónus kábel                                   |         |          |          |
| Üzemi víz hőmérséklet (°C)           | 10 - 40                                             |         |          |          |
| Maximális nyomás (bar)               | 4,5                                                 |         |          |          |
| Cella élettartam (óra)               | 12 000                                              |         |          |          |
| <b>Csomagolás adatai</b>             |                                                     |         |          |          |
| Bruktó tömeg (kg)                    | 9,5                                                 |         |          |          |
| Csomagolási méret (Sz x M x V)       | 550 x 400 x 300                                     |         |          |          |

|                                        | MPS14                                                 | MPS22   | MPS30    | MPS34    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| Küsterleistung 100%-on (g/h, 3000gpm)  | 11,0                                                  | 11,0    | 23,0     | 26,0     |
| Küsterleistung 130%-on (g/h, 3000gpm)  | 14,0                                                  | 22,0    | 30,0     | 34,0     |
| Küsterleistung 130%-on (g/h, 1000gpm)  | 9,0                                                   | 14,0    | 18,0     | 21,0     |
| Sószint (g/l)                          | 1 - 5 (ajánlott sószint: 3g/l - 3000gpm)              |         |          |          |
| Ajánlott medence térfogat (m³/3000gpm) | 20 - 50                                               | 35 - 90 | 40 - 110 | 50 - 130 |
| Háztartási adatok                      |                                                       |         |          |          |
| Ajánlott befogadatlanság (m³/h)        | 5 - 20                                                |         |          |          |
| Hálózati                               | 100-240V 50/60Hz                                      |         |          |          |
| Energiafogyasztás (W)                  | 80                                                    | 115     | 135      | 140      |
| Üzemi hőmérséklet (°C)                 | 5 - 42                                                |         |          |          |
| Sószint mérés                          | Sószint érzékelő (pontosság ±500gpm)                  |         |          |          |
| Öntisztítás (polárizáció)              | Alapbeállított 4 óra (állítható 3 lépésben 2/4/6 óra) |         |          |          |
| pH adagoló szettje                     | Beépített                                             |         |          |          |
| Kommunikáció                           | MODBUS RS485 / WiFi / Felhőkapcsolás                  |         |          |          |
| Vegetáció mérete (Sz x M x V)          | 200 x 270 x 75                                        |         |          |          |
| Csomagolási adatok                     |                                                       |         |          |          |
| Bruttó tömeg (kg)                      | 9,5                                                   |         |          |          |
| Csomagolási méret (Sz x M x V)         | 550 x 400 x 300                                       |         |          |          |

- 75 mm vékony készülékház
- Egyszerűen leolvasható vízminőség
- Könnyedén kezelhető érintőkijelző
- 0% - 130% inverteres működés
- Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 1,994 €

ermäßigter Preis1,570 €

Verkaufspreis 1,994 €

Netto Verkaufspreis 1,570 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 424 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller[AQS](#)

Beschreibung Aquark Mr. Pure sóbontó

Kiváló vízmin?ség természetes módon! Fedezd fel a Mr. Pure forradalmi inverteres sóbontó varázslatos erejét, és merülj el a kristálytiszt, selymes tapintású medencevíz élményében!

A Mr. Pure sóbontó forradalmasítja a medencevíz fert?tlenítését, ezáltal egészségesebb és élvezetesebb fürd?zési élményt biztosítva az egész családnak. Nincs szükség vegyszerek adagolására, a sóbontó automatikusan fert?tleníti a vizet. A sóbontó a medence vizében lév? sót alakítja át természetes klórrá.

Sóbontó használata mellett a medencevíz folyamatosan kellemesen frissít? érzetet kelt, nem irritálja a b?rt és a szemet, így ideális gyermekek és az érzékenyebb b?rek számára is. A sóbontás hosszú távon költséghatékony megoldás, olcsóbb mint a hagyományos egyszerezés. A sóbontó öntisztító funkcióval is rendelkezik, így minimális karbantartást igényel.

Minimális sószükséglet - 1 g/l

Az InverTurbo technológiának köszönhet?en a Mr. Pure megszabadítja önt a só adagolással kapcsolatos összes aggodalomtól. Képes alacsony, akár 1 g/l sótartalommal is m?ködni, 60%-os teljesítményt nyújtva a normál só szinthez képest. A sószint miatt nem kell többé aggódnia!

Az Mr. Pure sóbontó el?nyei:

- Kevesebb vegyszer
- Kristálytiszt, selymes tapintású víz
- Nincs klórszag
- Egészségesebb b?r és haj

- Könnyebb légzés
- Kíméli a medence belsejét
- Hosszabb medenceélettartam
- 75 mm vékony készülékház
- Egyszerűen leolvasható vízminőség
- Könnyedén kezelhető érintőkijelző
- 0% - 130% inverteres működés
- Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt

#### Garancia:

- Vezérlő egység: 5 év
- Cella: 5 év
- Szonda: 1 év

#### Alap felszereltség:

- pH + hőmérséklet szonda
- Rx szonda
- Áramláskapcsoló
- Beépített pH szivattyú
- Wifi + applikáció
- Sósztint érzékelés

#### Tulajdonságok:

- Klórtermelés - 100%-on: 11,0 g/h (3000ppm)
- Klórtermelés - 130%-on: 14,0 g/h (3000ppm)
- Klórtermelés - 130%-on: 9,0 g/h (1000ppm)
- Sósztint: 1 - 5 g/l (ajánlott sótartalom: 3 g/l - 3000ppm)
- Ajánlott medence térfogat: 20 ~ 50 m<sup>3</sup> (3000ppm)
- Bruttó tömeg: 9,5 kg
- Csomagolási méret (Sz x M x V): 550 x 400 x 300 mm
- Vízcsatlakozás: 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm
- Elektroódák: 10 db titán lemez
- Üzemi víz hőmérséklet: 10 - 40 °C
- Maximális nyomás: 4,5 bar
- Cella élettartam: 12.000 óra

#### Műszaki adatok:

- Ajánlott térfogatáram: 5 - 20 m<sup>3</sup>/h
- Hálózat: 100~240V 50/60Hz
- Energiafogyasztás: 80 W
- Üzemi hőmérséklet: -5 - 42°C
- Sótartalom mérés: Sósztint érzékelő (pontosság: ±500ppm)
- Öntisztítás (polaritásváltás): Alapértelmezett 4 óra (Állítható 3 lépésben: 2 / 4 / 6 óra)
- pH adagoló szivattyú: Beépített
- Kommunikáció: MODBUS RS485 / WIFI / Feszültségmentes relé
- Vezérlő méretei (Sz x M x V): 202 x 270 x 75 mm

#### Inverturbo Technológia

Az InverTurbo technológia fejlett PID-algoritmust alkalmaz a klórtermelés és a pH-szabályozás pontos vezérlése érdekében. A különböző körülményekhez való alkalmazkodással és a 130%-os csúcsteljesítményű turbó üzemmóddal.

az InverTurbo időt takarít meg a kezdeti fertőtlenítés során, vagy egy buli után.

Alacsony, akár 1 g/l sótartalom mellett is képes működni, és 60%-os teljesítményt garantál a normál sótartalomhoz képest.

#### A legvékonyabb vezérlő kialakítás

- 75 mm vékony készülékház
- Egyszerűen leolvasható vízminőség
- Könnyedén kezelhető érintőkijelző

#### Innovatív OneCell

Az Aquark kifejlesztette a OneCell minden az egyben cellaházat, ebbe integrálva a pH, ORP és hőmérséklet szondákat, pH mínusz injektort és a sóbontó elektródákat. Ez egy olyan kompakt és megbízható megoldás, ami lehetővé teszi az egyszerű telepítést is.

#### Turbo Inverter 130%-os teljesítménnyel

0% és 130% között dinamikusan változó klórtermelés. Az érzékelt adatok alapján az inverter vezérli az elektrolízist.

Valós idejű mintavételezés minden egyes milliszekundumban.

5 órán belül a medence készen áll. (A következő feltételek fennállása esetén: medence térfogata ? 100m<sup>3</sup>, szivattyú térfogatáram ? 20m<sup>3</sup>/h, sókoncentráció ? 3000 ppm, szabad klór tartalom kb. 1 mg/l.)

Automata Turbo üzemmód. Legyen szó helyreállításról vagy felkészítésről, a medence pillanatok alatt rendelkezésre áll.

Könnyedén nyomon követhet? vízmin?ség

A medence tulajdonos bármikor, egy pillantással könnyedén ellen?rizheti az aktuális vízmin?séget a kijelz?n akkor is, ha fogalma sincs a kémiáról.

Energiamegtakarítás Inverterrel

Akár 1000 kWh megtakarítást is elérhet 5 év használat során az egyedülálló inverteres, önszabályozó vezérlésnek köszönhet?en.

Egyszer?ség egy kattintással - Applikáció

Könnyedén ellen?rizheti a vízmin?séget a mobiltelefonos applikáció segítségével.

- ORP / pH / h?mérséklet adatok
- Turbo / Boost üzemmód egy kattintásra
- Sótartalom adatok
- Mérési el?zmények rögzítése

További funkciók:

- Sósint érzékelés
- Érint?kijelz?
- Cserélhet? elektróda
- Beépített pH adagoló
- Öntisztító elektróda
- Automatikus energiatakarékos üzemmód

## Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.