



Sóbontó, XTreme 75gr/h 250m3



ISSUE NUMBER	KT12	KT20	KT25	KT38	KT50	KT75	KT100
WFOV2 AC output	240	240	240	240	240	240	240
WFOV2 DC output	0.5A	0.6A	0.7A	1.0A	1.1A	1.55A	1.95A
WFOV2 DC output	0.5V	0.6V	0.5V	0.8V	0.9V	1.2V	1.5V
WFOV2 DC output	0.5A	1.5A	13.5A	15.5A	18.5A	26.5A	29.5A
COOLING PRODUCTION	13	20	25	50	50	50	100
COOLING PRODUCTION @ 2000000	17	22	27	98	57	82	130
POWER CONSUMPTION (W)	86	124	140	133	185	201	433
FREQUENCY (MHz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
WFOV2 (MHz)	8.4	9.3	9.4	10.2	10.3	11.5	12.5
TEMPERATURE (°C)	20W	22W	22W	22W	22W	20W	22W
TEMPERATURE (°C)	22W	22W	22W	22W	22W	22W	22W

Netto Verkaufspreis 3,035 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 819 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

Beschreibung XTreme sóbontó

A tiszta és egészséges vízért. A sósvizes elektrolízis a medencék fertőtlenítésének egyik legelterjedtebb módszere. Nem igényli veszélyes, vagy költséges vegyszerek tárolását, illetve alkalmazását. Nem okoz szennyeződést. Veszélytelen az egészségre. Dinamikusan követi az Ön beállításait, hogy fenntartsa a beállított klór értéket a külső környezeti paraméterek változása ellenére. Intelligens mikroszámítógép-vezérelt rendszer.

Az XTreme cella robusztus kialakítású, a legkorszerűbb anyagokból készül. A gondtalan használathoz öntisztító cellával szállítjuk.

LCD kijelzőn figyelhetjük és állíthatjuk be a sóbontót, annak funkcióit. A klórteljesítmény pontos beállítása 1%-onként, a beállítások dinamikus követése a pontos klórtermelés érdekében.

Alacsony és magas sótartalom kijelzése, figyelmeztető hangjelzéssel, amikor beavatkozásra van szükség, automatikus teljesítménycsökkentés magas sótartalom esetén.

Sósvizes elektrolízis

A sósvizes elektrolízis a medencék fertőtlenítésének egyik legelterjedtebb módszere. Nem igényli veszélyes, vagy költséges vegyszerek tárolását, illetve alkalmazását. Nem okoz szennyeződést. Veszélytelen az egészségre.

XTreme cella

Az XTreme cella robusztus kialakítású, a legkorszerűbb anyagokból készül. A gondtalan használathoz öntisztító cellával szállítjuk. A cella anódjának kivételesen magas minőségű anyaga kiemelkedő hatásfokot biztosít. A nagy cellafelületek meghosszabbítják a cellák élettartamát.

Könnyű használat és beállítás

Intelligens mikroszámítógép-vezérelt rendszer. Intuitív világító navigációs gombok. A klórteljesítmény dinamikus követése és pontos beállítása 1%-onként. Szivattyúvédelemmel és SPA üzemmóddal ellátva az egyszerű használat érdekében.

Szuperklórozás üzemmód

Super Chlorinate (szuperklórozás) üzemmód Alacsony és magas sótartalom kijelzéséhez. Figyelmeztető hangjelzés, amikor beavatkozásra van szükség. Automatikus teljesítménycsökkentés magas sótartalom esetén.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.